

Gigabyte H61M-DS2



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Modificatore prezzo variante:

Prezzo Base con IVA: 65,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 65,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione Processore	1. Supporto per processori Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 / Intel® Pentium® / Intel® Celeron® basati su Socket LGA1155 2. La Cache L3 varia da CPU a CPU
Chipset	(Alcuni processori Intel richiedono l' uso di una VGA discreta.) 1. Intel® H61 Express
Memoria	1. 2 x 1.5V DDR3 DIMM con supporto fino a 16 GB di memoria 2. Architettura di memoria a doppio canale 3. Supporta moduli di memoria DDR3 operanti fino a1333/1066/800 MHz 4. Supporta moduli non-ECC 5. *Quando viene usato un sistema operativo Windows a 32bit ed il quantitativo di memoria RAM installata è superiore ai 4GB, la quantità di memoria visualizzata sarà, a causa delle limitazioni dell' OS, sempre inferiore ai 4GB.
Grafica integrata	Integrated Graphics Processor: 1. 1 x Porta D-Sub

Audio	2/4/5.1/7.1-channel (To configure 7.1-channel audio, you need connect with the port of HD Audio standard via front panel and enable the multi-channel audio feature through the audio driver) - Audio ad alta definizione - Realtek® ALC887 codec
LAN	1 x Chip Lan Atheros GbE (10/100/1000 Mbit)
Slot di Espansione	1 x Slot PCI Express x16, funzionante a x16 (Lo Slot PCIEX16 è conforme allo standard PCI Express 3.0.) *La compatibilità e l'attivazione degli Slot PCIE Gen.3 sono legate alla CPU Utilizzata 2 x Slot PCI Express x1 (Gli Slot PCI Express x1 sono conformi allo standard PCI Express 2.0.)
Interfaccia di storage	Chipset: 4 x SATA 3Gb/s supportano fino a periferiche SATA 3Gb/s
USB	Chipset: Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
Connettori Interni I/O	4 x SATA 3Gb/s 1 Jumper per il Clear CMOS 1 Connettore per Ventola della CPU 1 Connettore per Pannello Frontale 1 x Connettore per porta Parallela 1 Connettore di Alimentazione ATX a 24-pin 1 Connettore per uscite Audio Frontali 1 x Connettore per System Fan 2 x Connettori USB 2.0/1.1 1 Porta seriale 1 x 4-pin ATX 12V power connector
Pannello Posteriore I/O	1 x D-Sub 1 x PS/2 mouse port 1 x PS/2 keyboard port 1 x RJ45 LAN 3 x Jack Audio (Entrata/Uscita/Microfono) 4 x USB 2.0/1.1
I/O Controller Monitoraggio H/W	- ITE IT8728 - CPU/System fan speed detect - CPU fan speed control *Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install. - Rilevamento delle temperature di CPU e di Sistema - Rilevamento dei voltaggi del sistema
BIOS	- Supporta la tecnologia DualBIOS™ - PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b - Bios Sviluppato da Award Bios 2 x 32 Mbit Flash
Altre Caratteristiche	- Supporta il Q-Share - Supporta la tecnologia Smart 6™ - Auto Green - Supporta il Cloud OC - Supporta i dischi con capacità superiore ai 3TB - Q-Flash™ - Download Center - Xpress™ install - Xpress™ recupero 2 - Xpress™ BIOS Rescue - Supporto alla tecnologia ON/OFF Charge - Supporta EasyTune * Le funzioni disponibili possono variare da modello a modello

	modello.
	13. @ BIOS TM
Software	1. Norton Internet Security (versione OEM)
in Bundle	
Sistema	1. Support for Microsoft® Windows 8/7/Vista/XP
Operativo	
Caratteristi	1. Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 17.4cm
che	
Fisiche	

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.