

Aerocool Strike-X Coupe Case Black



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo:

Modificatore prezzo variante:

Prezzo Base con IVA: 69,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 69,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore: [Aerocool](#)

Descrizione

Aerocool Strike-X Coupe è un case middle tower del noto produttore asiatico che come da tradizione, propone soluzioni al vertice sia come features che come qualità e bellezza.

Lo **Strike-X Coupe** presenta numerose caratteristiche, le indichiamo qui di seguito:

- pannello laterale in plexiglass per una completa visione interna
- led frontali per un look esclusivo
- schede video installabili di lunghezza massima di 400mm
- 3 set per il fissaggio di dischi senza l'utilizzo di viti
- 3 ventole da 120mm preinstallate
- foro in corrispondenza del socket CPU per una rapida installazione del dissipatore
- fori per predisposizione water cooling
- filtro antipolvere per alimentatore
- porte USB 3.0, 2.0, Mic & HD Audio sul top del case
- logo strike X sulla parte superiore
- supporto per dissipatori con altezza massima di 158mm

Dati Tecnici

TipologiaCUBE CASE

Case : Aerocool Strike-X Coupe Case Black

Materiale Acciaio SGCC da 0,5mm e parti in ABS

Schede madri compatibili ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Dimensioni 180mm (W) x 460mm (H) x 448mm (D)

Drive installabili 3 vani con accesso esterno da 5,25" con adattatore 1 da 5,25" a 1 da 3,5"
2 vani da 3,5" con accesso interno + 1 aggancio interno da 3,5"
1x2.5" accesso interno

Slot di espansione 7

Lunghezza massima VGA 40 cm

Porte d'espansione superiori 1 x USB2.0 + 1 x USB3.0 / HD Audio+Mi

Raffreddamento Ventole Parte Frontale: 1x120mm Led Fan(INCLUSA)

Ventola parte Posteriore: 1x120mm Black Fan INCLUSA

Ventola parte superiore: 1x120mm Black Fan INCLUSA

Ventola frontale RED LED INCLUSA, specifiche: Dimensioni 120 x 120 x 25 mm

Alimentazione: 12V

Operating Voltage Range: 6~13.2V

Starting Voltage: 6V

Consumo di energia: 3.0W+10%Max

Locked Current: 0.3A+10%Max

Rated current: 0.25A+10%Max

Velocità RPM: 1100±10% RPM

Air Flow (CFM): 36.4CFM

Air Pressure: 1.32mm-H2O

Noise(dBA): 26.5dBA

MTBF: 20000 Ore

Ventola Superiore INCLUSA, specifiche: Dimensioni 120 x 120 x 25 mm

Alimentazione: 12V

Operating Voltage Range: 6~13.2V

Starting Voltage: 6V

Consumo di energia: 1.440W+10%Max

Locked Current: 0.3A+10%Max

Rated current: 0.12A+10%Max

Velocità RPM: 1100±10% RPM

Air Flow (CFM): 36.4CFM

Air Pressure: 1.32mm-H2O

Noise(dBA): 26.5dBA

MTBF: 20000 Ore

Ventola Posteriore INCLUSA, specifiche: Dimensioni 120 x 120 x 25 mm

Alimentazione: 12V

Operating Voltage Range: 6~13.2V

Starting Voltage: 6V

Consumo di energia: 1.440W+10%Max

Locked Current: 0.3A+10%Max

Rated current: 0.12A+10%Max

Velocità RPM: 1100±10% RPM

Air Flow (CFM): 36.4CFM

Air Pressure: 1.32mm-H2O

Noise(dBA): 26.5dBA

MTBF: 20000 Ore

Alimentatore NON Incluso

Altezza massima cooler CPU 158mm

Caratteristiche Pannello laterale con finestra

Pannello anteriore con led rossi

Adatto a schede Video High-end da 400mm

3 ventole da 120mm incluse

fori predisposti della CPU per un facile montaggio e smontaggio di raffreddamento della CPU

pre adattato per installare sistema di raffreddamento a liquido

Case : Aerocool Strike-X Coupe Case Black

filtro antipolvere per PSU
in dotazione sono compresi 3 kit per montaggio dischi da 3,5" senza viti

Peso7 kg

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.