Aerocool Strike-X Coupe Case Black







Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo:
Modificatore prezzo variante:

Prezzo Base con IVA: 69,00 €

Prezzo di vendita scontato:

Prezzo di vendita: 69,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Produttore: Aerocool

Descrizione
Aerocool Strike-X Coupe è un case middle tower del noto produttore asiatico che come da tradizione, propone soluzioni al vertice sia come features che come qualità e bellezza.
Lo **Strike-X Coupe** presenta numerose caratteristiche, le indichiamo qui di seguito:

- pannello laterale in plexiglass per una completa visione interna
- led frontali per un look esclusivo
- schede video installabili di lunghezza massima di 400mm
- 3 set per il fissaggio di dischi senza l'utilizzo di viti
- 3 ventole da 120mm preinstallate
- foro in corrispondenza del socket CPU per una rapida installazione del dissipatore
- fori per predisposizione water cooling
- filtro antipolvere per alimentatore
- porte USB 3.0, 2.0, Mic & HD Audio sul top del case
- logo strike X sulla parte superiore
- supporto per dissipatori con altezza massima di 158mm

Dati Tecnici

TipologiaCUBE CASE

MaterialeAcciaio SGCC da 0,5mm e parti in ABS

Schede madri compatibiliATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Dimensioni180mm (W) x 460mm (H) x 448mm (D)

Drive installabili3 vani con accesso esterno da 5,25" con adattatore 1 da 5,25" a 1 da 3,5"
2 vani da 3,5" con accesso interno + 1 aggancio interno da 3,5"
1x2.5" accesso interno

Slot di espansione7

Lunghezza massima VGA40 cm

Porte d'espansione superiori1 x USB2.0 + 1 x USB3.0 / HD Audio+Mi

RaffreddamentoVentole Parte Frontale: 1x120mm Led Fan(INCLUSA)
Ventola parte Posteriore: 1x120mm Black Fan INCLUSA
Ventola parte superiore:1x120mm Black Fan INCLUSA

Ventola frontale RED LED INCLUSA,specifiche: Dimensioni 120 x 120 x 25 mm
Alimentazione:12V
Operating Voltage Range:6~13.2V
Starting Voltage:6V
Consumo di energia:3.0W+10%Max
Locked Current:0.3A+10%Max
Rated current:0.25A+10%Max
Velocità RPM:1100±10% RPM
Air Flow (CFM):36.4CFM
Air Pressure:1.32mm-H2O
Noise(dBA):26.5dBA
MTBF:20000 Ore

Ventola Superiore INCLUSA,specifiche: Dimensioni 120 x 120 x 25 mm
Alimentazione:12V
Operating Voltage Range:6~13.2V
Starting Voltage:6V
Consumo di energia:1.440W+10%Max
Locked Current:0.3A+10%Max
Rated current:0.12A+10%Max
Velocità RPM:1100±10% RPM
Air Flow (CFM):36.4CFM
Air Pressure:1.32mm-H2O
Noise(dBA):26.5dBA
MTBF:20000 Ore

Ventola Posteriore INCLUSA,specifiche: Dimensioni 120 x 120 x 25 mm
Alimentazione:12V
Operating Voltage Range:6~13.2V
Starting Voltage:6V
Consumo di energia:1.440W+10%Max
Locked Current:0.3A+10%Max
Rated current:0.12A+10%Max
Velocità RPM:1100±10% RPM
Air Flow (CFM):36.4CFM
Air Pressure:1.32mm-H2O
Noise(dBA):26.5dBA
MTBF:20000 Ore

AlimentatoreNON Incluso

Altezza massima cooler CPU158mm

CaratteristichePannello laterale con finestra
Pannello anteriore con led rossi
Adatto a schede Video High-end da 400mm
3 ventole da 120mm incluse
fori predisposti della CPU per un facile montaggio e smontaggio di raffreddamento della CPU
pre adattato per installare sistema di raffreddamento a liquido

filtro antipolvere per PSU
in dotazione sono compresi 3 kit per montaggio dischi da 3,5" senza vti

Peso7 kg

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.